

## TTR 800 adsorpsiyon nem alıcı



### Standart donanım

- Sağlam paslanmaz çelik gövde
- Z-Line filtre olarak entegre G4 hava filtresi, proses ve rejenerasyon havası için ayrılmıştır
- Uyarı lambası ile filtre denetimi
- Rotor dönme kontrolü
- 24 V DC kumanda gerilimi
- Bakım/filtre değişimi, arıza, çalışma Açık/Kapalı durumları için potansiyelsiz bildirim kontakları
- Higrostat bağlantı klemensleri, 24 V DC
- Harici açma/kapatma için bağlantı klemensleri, 24 V DC
- Proses ve rejenerasyon havası tarafı için ayrı şekilde dış gövdeye entegre edilmiş, manuel devir ayarlı, direkt tahrik edilen yüksek performanslı EC vantilatörler (ek kelebek valfler gerekli değildir)
- Isı geri kazanımı için dahili yıkama sektörlü silikajel emme rotoru ve otomatik olarak ayarlanan rotor contası seti
- Devri ayarlanabilen, fırçasız motorlu redüktör, dişli kayış, dişli kayış kasnağı ve kayış gerdiriciye sahip rotor tahrik sistemi
- Emniyet sıcaklık sınırlayıcılar ve fark basıncı şalterleriyle donatılmış ve boru ısıtıcılarından oluşan elektrikli rejenerasyon havası ısıtıcısı, yarı iletken rölelerle devreye sokulur
- Sıcaklık kontrollü çalışmaya devam etme
- TROTEC standardına uygun şekilde çalışma için gerekli tüm ekipmanları içeren entegre kontrol panosu: Acil Kapatma ana şalteri, uzaktan/yerinde çalıştırma için seçme düğmesi, mesaj lambaları, tuşlar, anahtarlama cihazları, sigortalar, kablo bağlantısı ve bağlantı klemensleri
- Gövde, simetrik montaj için hazırlanmıştır. Hava yönünü ters çevirme, standart proses havası yönü soldan sağa doğru

### Opsiyonel ek donanım

- Flowmatic S, proses ve rejenerasyon havası için ayrılmış vantilatör devir kontrolü, proses tarafındaki nominal değere bağlı olarak sabit hacimsel akış veya sabit basınç, 0...10 V veya 4-20 mA kumanda sinyali
- Dört satırlı düz metin göstergeli Millenium mikro işlemci kontrolü
  - Düz metin şeklinde hata mesajları
  - Enerji yönetimi (sıcaklığa bağlı rejenerasyon havası ısıtıcı kontrolü)
  - Kuru hava nem kontrolü (sadece opsiyonel nem ölçme cihazı ve 4-20 mA / 0-10 V sinyal dönüştürücü kitiyle birlikte)
  - Kuru hava sıcaklık kontrolü (sadece opsiyonel sıcaklık sensörü ve arkaya bağlanmış hava koşullandırma ünitesiyle birlikte)
- Kuru hava için elektrikli ek ısıtıcı
- Kuru havayı daha güçlü şekilde sıkıştırmak için güçlendirilmiş veya ek vantilatör
- Tekerlekli koruma ve taşıma çerçevesi, istiflenebilir
- Hava koşullarına karşı koruma donanımı
- Nem/sıcaklık kontrolü (4-20 mA / 0-10 V sinyal dönüştürücü kiti, parametreleme)
- İki satırlı LCD ekran içeren HG125 elektronik higrostat
- Çiğleşme eşiği sensörü (-100 - +20 °Ctp / sinyal 4-20 mA)
- LABS içermeyen model
- Ters hava yönü için simetrik modül montajı
- Cihaz tekerlekleri
- PT 100 sıcaklık sensörü

